

A **AP3920** é uma antena para HF com bobina na base de alta eficiência que trabalha em curto com impedância de 50 Ohms. Projetada para operar na faixa dos 80 metros nas frequências entre 3,2 a 4,2MHz (sob encomenda). Construída em Aço Inox de alta qualidade e latão cromado a **AP3920** possui conector coaxial de padrão internacional para facilitar a sua fixação em suportes que possuam conectores do tipo UHF fêmea. Sua bobina é construída em celeron impermeabilizado evitando problemas de umidade, e com um alto grau de isolamento e resistência mecânica.

## ITENS PARA MONTAGEM



### AP1733

SUORTE P/ PORTA MALAS  
BI-ARTICULADO PRETO



### AP3733

SUORTE P/ CALHAS  
BI-ARTICULADO PRETO



Cabo Coaxial (5,475mm) com  
conector para suporte de  
calha e porta-mala.

**AP0235** 60% Malha-UHF


**AP1580** 95% Malha-UHF

**AP1673** 95% Malha-Mini UHF

Esta antena pode ser operada nas frequências entre 3,2 a 4,2MHz.  
São ajustadas em intervalos de 0,2MHz.  
Exemplo: 3,6 - 3,8MHz.

## ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....:3,6 - 3,8MHz  
Potência Máxima.:100 Watts  
Impedância.....:50 Ohms  
ROE.....:Menor que 1,5:1  
Altura.....:1300mm  
Peso.....:420g



**IMPORTANTE:** Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.



**STEELBRAS**  
ANTENAS

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)



JUL/2012